

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2802
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	VUKOSOL A 13	Datum vydání: 2000-08 Datum revize: 2012-06

Ředidlo pro úpravu viskozity chloroprenových lepidel typu Vukolep s částečným obsahem toluenu. Je určeno pro typy RS 1, RS 2/60, RS 2/150, RS 3/62, RS 3/150, RS 100 A, AC 1 B, P 13, T 1, T 2, T 3, T 3/50 a rovněž pro Vukopreny 25, 55, 150 a Extra.

Složení

Směs organických rozpouštědel s nízkým obsahem toluenu.

Vlastnosti

Hustota	0,74 – 0,78 g/cm ³
---------	-------------------------------

Návod na použití

Používá se k ředění lepidel, u nichž v průběhu zpracování došlo ke zvýšení viskozity vlivem postupného odpařování rozpouštědel. Dále je vhodné pro čištění štětců, strojů a pracovních nástrojů.

Balení

Ředidlo Vukosol A 13 se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 150 kg a v plechovkách o obsahu 5 a 12 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti ředidla je min. 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.