

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2901
PLASTSERVIS, a.s. Zlín KÖMMERLING	KÖRAMELT 53 S	Datum vydání: 2000-03 Datum revize: 2012-06

Polyesterové napínací lepidlo

- Ke strojnímu napínání špic a pat
- Drát o průměru 4 mm na plastových cívkách

Popis výrobku

Základ:	tavné lepidlo na bázi polyesteru
Barva:	bílá
Hustota:	1,28 g/cm ³
Teplota nánosování:	210 - 230 °C
Otevřená doba:	cca 3 sekundy
Tvrdość filmu (Shore A):	85 (při 150 °C)

Odpovídající bezpečnostní údaje získáte v bezpečnostním listu.

Zvláštní upozornění

Skladovací podmínky: 12 měsíců při + 18 °C

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.

Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
Číslo produktu: 93032