

<b>Plastservis</b>	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	<b>TL 2805</b>
<b>PLASTSERVIS, a.s.</b> <b>Zlín</b>	<b>VUKOSOL AT 41</b>	Datum vydání: 2007-02 Datum revize: 2012-06

Ředidlo pro úpravu viskozity polyuretanových lepidel typu Vukoplast. Je určeno pro typy Vukoplast D 405, D 410, D 418, D 420, D 420 ANTI, VP 53/13, VP 53/18 a IZOF 30.

### Složení

Směs organických rozpouštědel s nízkým obsahem toluenu.

### Vlastnosti

Hustota	0,78 – 0,82 g/cm <sup>3</sup>
---------	-------------------------------

### Návod na použití

Používá se k ředění lepidel, u nichž v průběhu zpracování došlo ke zvýšení viskozity vlivem postupného odpařování rozpouštědel. Dále je vhodné pro čištění štětců, strojů a pracovních nástrojů.

### Balení

Ředidlo Vukosol A 13 se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 150 kg a v plechovkách o obsahu 5 a 12 kg.

### Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti ředidla je min. 12 měsíců od data výroby.

### Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Upozornění

*Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.*