

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2514
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	SVITEX L	Datum vydání: 2014-01 Datum revize: 2018-03

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro lepení za mokra nebo po obeschnutí vhodné především při montáži svršků obuvi (spojování textilních a usňových dílců v šicích dílnách) nebo dílců při výrobě kožené galanterie. Lepidlo je určeno přednostně pro nanášení stříkáním, je však vhodné i pro ruční nános štětcem nebo houbičkou.

Složení

Vodná disperze na bázi přírodního latexu s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	58 - 63 %
Výtoková doba Ford Ø 4 mm	16 - 20 s
pH	9 - 11

Návod na použití

Lepidlo je možno použít jako jednostranné - po nanesení lepidla na jeden dílec se ihned přiloží druhý a spoj se zalisuje. V případě nánosu na obě strany je možno spoj slepit i po velmi dlouhé době obeschnutí. Lepidlo je možné použít i pro zaklepávání.

Spotřeba je cca 100 - 200 g/m².

Ředidla

Nelze ředit. Umývání pracovních nástrojů vodou lze provádět jen u čerstvých nánosů, neboť již částečně zaschlé nánosy jsou ve vodě nerozpustné.

Balení

Lepidlo se dodává v plastových kanystrech standardně o obsahu 10 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +15 až +30°C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.